

DECORLIT® – Soluções Construtivas

Desempenho de Paredes Steel Frame e Laudos Técnicos

Elaborado por : Decorlit – Eng. De Materiais



Soluções Construtivas Inteligentes

Produtos de fibrocimento



Desempenho das Paredes de Steel Frame

As paredes em Steel Frame possuem elementos padronizados e possuem alto desempenho quanto à resistência mecânica, intempéries, resistência ao fogo e isolamento acústico.

<p>Diagrama de uma parede em Steel Frame com especificações: placa decorlit 10mm, montante steel frame de 90mm e placa decorlit 10mm. Medidas: 400mm (medidas eixo a eixo) e 110mm (altura total).</p>	<p>ESPECIFICAÇÃO</p>	<p>RESISTÊNCIA AO FOGO (em minutos) – corta fogo</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • 01 Placa Cimentícia Decorlit 10mm • Montante Steel Frame de 90 mm • 01 Placa cimentícia Decorlit 10 mm 	<p>30 minutos</p>
<p>Diagrama de uma parede em Steel Frame com especificações: placa decorlit 10mm, montante steel frame de 90mm, lã mineral de 50mm e placa decorlit 10mm. Medidas: 400mm (medidas eixo a eixo) e 130mm (altura total).</p>	<p>ESPECIFICAÇÃO</p>	<p>RESISTÊNCIA AO FOGO (em minutos) – corta fogo</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • 02 Placa Cimentícia Decorlit 10mm • Montante Steel Frame de 90 mm • Lã mineral de 50 mm • 02 Placa cimentícia Decorlit 10 mm 	<p>120 minutos</p>