

FICHA TÉCNICA

CIMENTINHO
BRANCO DVG PRECON



DVG  Precon

DESCRIÇÃO

O CIMENTINHO BRANCO DVG PRECON é um aglomerante hidráulico de altíssima qualidade, constituído de Cimento Portland branco adicionado de filler calcáreo.

INDICAÇÕES DE USO

É recomendado para pequenos reparos em áreas internas e externas.

COMPOSIÇÃO

Silicato de Cálcio, sulfato de cálcio, aluminato de cálcio e filler carbonático.

ESPECIFICAÇÃO

Atende às especificações da Norma Técnica Brasileira – NBR 12989 – Cimento Portland Branco para a classificação de Cimento Portland branco não-estrutural.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Resistência à compressão aos 28 dias: ≥ 12 Mpa

COR

Branca

EMBALAGEM

Sacos de 1 kg.

VALIDADE

180 dias após a data de fabricação impressa na embalagem.

CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM

Manter em pilhas de até 1,5 m sobre estrado, em local protegido, seco e arejado e afastado das paredes em no mínimo 30 cm.

TEMPERATURA DE TRABALHO PARA APLICAÇÃO

Do ambiente: 5° a 40°C. Da base: 5° a 30°C.

ATENÇÃO

Não utilizar este produto em concreto estrutural.

Utilizar equipamentos de proteção, como óculos luvas de borracha. Em caso de contado com os olhos, lave imediatamente com água em abundância e procure orientação médica. Em caso de ingestão, procure imediatamente orientação médica.



CENTRAL DE ATENDIMENTO
(31) 3235.8900



precon.com.br



DVG  Precon